



Marine Engineering

Yayla Mah. Vatan Cad. Meka İş Merk.
No:58 Kat:3 D:15 Tuzla / İSTANBUL
Tel.: 0216-701 23 13 - Fax: 0216-701 23 14



Yüzey Temizleme Jeli

Pelox FR-D Surface Cleaner Yüzey Temizleme Jeli

Paslanmaz çelik ve diğer tüm demir dışı metal (alüminyum, bakır vb.) yüzeylerin temizlenmesinde kullanılır. Her türlü çalışma kirliliğini, yağ ve gres lekelerini, çok hafif karıncalanma ve pasları temizler. Temiz ve parlak bir yüzey elde edilir. Yüzeydeki kaynak ve punta lekeleri önceden Pelox TS-K 2000 ile temizlenmelidir.

Reaksiyon Süresi : 15 - 60 dakika **Tüketim :** 8 - 12 m²/kg

Uygulama : Yüzeye fırça ile sürülür veya spreylenebilir. Reaksiyon süresi sonunda bol basınçlı (100 -150 bar) su ile yıkanır.

Dikkat : Uygularken gözlük, eldiven, önlük vb. malzeme kullanın. Cilt ile temasta bol su ile yıkayın.

Paslanmaz Çeliklerin yüzeyi, karıncalanmaya ve paslanmaya karşı koruyucu pasif bir tabaka ile kaplıdır. Isıl ve mekanik işlemler bu tabakayı bozar. Paslanmaya dirençli bu pasif tabaka, yeniden, çok kısa bir sürede oluşturulmalıdır. Bunun için kaynak lekeleri ve diğer yüzey kirlilikleri, kimyasal yöntemlerle yüzeyden tamamen uzaklaştırılmalıdır. Ancak bundan sonra bu pasif tabaka yeniden oluşur. Pelox ürünleri, bu tabakanın oluşumunu garanti eder.

