



Marine Engineering

Yayla Mah. Vatan Cad. Meka İş Merk.
No:58 Kat:3 D:15 Tuzla / İSTANBUL
Tel.: 0216-701 23 13 - Fax: 0216-701 23 14



Renk Farkı Yaratmayan Kaynak Temizleme Jeli

Pelox TS-VF Pickling Paste

Paslanmaz çelik yüzeyindeki kaynak, ısıtım işlem ve her türlü korozyon / pas lekelerini temizler. AISI 304 -316- 321 ve türevleri için uygundur.

Avantajları :

Renk farkı yaratmadan homojen bir temizlik sağlar

Reaksiyon Süresi : (20 °C de - soğuk çekim) 60 -180 dakika

Tüketim : 200 - 350 m/kg

Uygulama : Yüzeydeki yağları Pelox FRD ile temizleyin. Kapağı açmadan homojen oluncaya kadar çalkalayın. Uygun bir fırça ile sürün. Reaksiyon süresi sonunda akan, bol, temiz su ile yıkayın.

Dikkat : Sıcak yüzeye uygulamayın. Uygularken gözlük, eldiven, önlük vb. malzeme kullanın. Cilt ile temasta bol su ile yıkayın.

Paslanmaz Çeliklerin yüzeyi, karıncalanmaya ve paslanmaya karşı koruyucu pasif bir tabaka ile kaplıdır. Isıtım ve mekanik işlemler bu tabakayı bozar. Paslanmaya dirençli bu pasif tabaka, yeniden, çok kısa bir sürede oluşturulmalıdır. Bunun için kaynak lekeleri ve diğer yüzey kirlilikleri, kimyasal yöntemlerle yüzeyden tamamen uzaklaştırılmalıdır. Ancak bundan sonra bu pasif tabaka yeniden oluşur. Pelox ürünleri, bu tabakanın oluşumunu garanti eder.



Stok Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Ad.
PL 222010	Renk Farkı Yaratmayan Kaynak Temizleme Jeli PELOX TS-VK	2 Kg.